

OMP11212

55372


Гайковерт ударный пневматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP 11212
Размер привода (дюйм)	1/2
Частота вращения (об./мин.)	7000
Максимальный момент (Nm)	1200
Диапазон рабочего момента (Nm)	75-960
Рабочее давление (кг/см ²)	6,2
Средний циклический расход воздуха (л/мин)	124,6
Размер воздушного шланга (мм)(рекомендуемый)	10
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/4
Длина (мм)	185
Масса (кг)	2,7
Ударный механизм	двойной молот
Направление выхлопа	вниз
Уровень шума макс. (dB)	80
Уровень вибрации макс. (м/с ²)	0,8
Рабочий диапазон температур (°C)	-20+50

OMP11339

55939


Гайковерт ударный пневматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP11339
Размер привода (дюйм)	1
Частота вращения (об./мин.)	5000
Максимальный момент (Nm)	3390
Диапазон рабочего момента (Nm)	542-2441
Рабочее давление (кг/см ²)	6,3
Циклический расход воздуха (л/мин.)	282
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/2
Длина (см)	412
Масса (кг)	10,0
Ударный механизм	двойной молоток
Направление выхлопа	вниз

OMP11339L

55940


Гайковерт ударный пневматический с удлиненным приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMP11339L
Размер привода (дюйм)	1
Частота вращения (об./мин.)	5000
Максимальный момент (Nm)	3390
Диапазон рабочего момента (Nm)	542-2441
Рабочее давление (кг/см ²)	6,3
Циклический расход воздуха (л/мин.)	282
Размер воздушного штуцера (дюйм)	1/2
Длина (см)	476
Масса (кг)	10,9
Ударный механизм	двойной молоток
Направление выхлопа	вниз



Лубрикаторное
масло
TM FILL Inn
(Арт.: FL103)

