



Светодиодные лампы «Онлайн»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Высокоэффективный драйвер обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Пульсации отсутствуют или сглаженные, в зависимости от модели
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Аналог, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-A										
OLL-A60-7-230-2.7K-E27	7	220-240	2700	525	E27	220°	60 x 107	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71647 2
OLL-A60-7-230-4K-E27	7	220-240	4000	560	E27	220°	60 x 107	ЛОН 60	1/10/100	4670004 71648 9
OLL-A60-7-230-6.5K-E27	7	220-240	6500	640	E27	220°	60 x 107	ЛОН 60	1/10/100	4650074 61139 6
OLL-A60-10-230-2.7K-E27	10	220-240	2700	750	E27	220°	60 x 107	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71649 6
OLL-A60-10-230-4K-E27	10	220-240	4000	820	E27	220°	60 x 107	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71650 2
OLL-A60-10-230-6.5K-E27	10	220-240	6500	860	E27	220°	60 x 107	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61140 2
OLL-A60-12-230-2.7K-E27	12	220-240	2700	900	E27	220°	60 x 109	ЛОН 100	1/10/100	4670004 71682 3
OLL-A60-12-230-4K-E27	12	220-240	4000	1000	E27	220°	60 x 109	ЛОН 100	1/10/100	4670004 71655 7
OLL-A60-12-230-6.5K-E27	12	220-240	6500	1050	E27	220°	60 x 109	ЛОН 100	1/10/100	4650074 61141 9
OLL-A60-15-230-2.7K-E27	15	220-240	2700	1350	E27	220°	115 x 60	ЛОН 135	1/10/100	4650074 61149 5
OLL-A60-15-230-4K-E27	15	220-240	4000	1350	E27	220°	115 x 60	ЛОН 135	1/10/100	4650074 61150 1
OLL-A60-15-230-6.5K-E27	15	220-240	6500	1350	E27	220°	115 x 60	ЛОН 135	1/10/100	4650074 61151 8
OLL-A60-20-230-2.7K-E27	20	176-264	2700	1800	E27	220°	124 x 60	ЛОН 180	1/10/100	4650074 61157 0
OLL-A60-20-230-4K-E27	20	176-264	4000	1800	E27	220°	124 x 60	ЛОН 180	1/10/100	4650074 61158 7
OLL-A60-20-230-6.5K-E27	20	176-264	6500	1800	E27	220°	124 x 60	ЛОН 180	1/10/100	4650074 61159 4
OLL-A70-25-230-2.7K-E27	25	176-264	2700	2100	E27	220°	142 x 70	ЛОН 250	1/10/100	4650074 61953 8
OLL-A70-25-230-4K-E27	25	176-264	4000	2100	E27	220°	142 x 70	ЛОН 250	1/10/100	4650074 61954 5
OLL-A70-25-230-6.5K-E27	25	176-264	6500	2100	E27	220°	142 x 70	ЛОН 250	1/10/100	4650074 61955 2
OLL-A70-30-230-4K-E27	30	176-264	4000	2700	E27	220°	148 x 70	ЛОН 300	1/10/100	4650074 61971 2
OLL-A70-30-230-6.5K-E27	30	176-264	6500	2700	E27	220°	148 x 70	ЛОН 300	1/10/100	4650074 61972 9