



Светодиодный настенно-потолочный светильник с датчиком движения

Энергосберегающие светильники ОНЛАЙТ серии OBL-LED-SNR предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий. Встроенный инфракрасный датчик движения автоматически управляет включением и выключением светильника, тем самым значительно экономя электроэнергию без потери качества и эффективности освещения.

- ▶ Датчик движения с возможностью регулировки радиуса действия, времени отключения и уровня освещенности
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Sanan
- ▶ Драйвер с высоким КПД
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- ▶ Рассеиватель из поликарбоната
- ▶ Диапазон рабочих температур от -20 до +40°C
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Таблица параметров датчика движения

Оптический порог активации	Дистанция активации	Время работы после активации
0–4000 люкс	0–5 м	15 с–8 мин

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов, Вы можете подобрать необходимый режим работы светильника.

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог ЛОН, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	IP	Размер Ø x высота, мм	Штрихкод
OBL-R1-5-4K-WH-IP40-LED-SNR	5	60	176–264	4000	400	белый	40	155 x 40	4650074 61183 9
OBL-R1-10-4K-WH-IP40-LED-SNR	10	100	176–264	4000	800	белый	40	210 x 46	4650074 61184 6
OBL-R1-14-4K-WH-IP40-LED-SNR	14	150	176–264	4000	1200	белый	40	250 x 51	4650074 61185 3