



СЕРИЯ «ЖЕЛУДЬ А» СПЕЦСВЕТ LED

Технические параметры:

Степень защиты..... IP54
Климатическое исполнение..... УХЛ2
Напряжение сети..... переменное
Частота..... 50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током..... I
Высокая световая отдача..... свыше 110 люмен на ватт
Коэффициент мощности..... более 0,85
Способ крепления (рабочее положение) на крюк (подвес)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсаций..... 2%
Тип КСС Д (косинусная)
Класс светораспределения..... Р
Корпус/цвет Сталь/Белый
Рассеиватель/цвет Стекло/Прозрачный/ Прозрачный матовый

Световой поток

1030450348, 1030450349 не менее 1500 Лм
1030450350, 1030450351 не менее 1700 Лм

Особенности:

- Объемное распределение света на 360 градусов – равномерная засветка
- Специально разработанный для данного устройства драйвер обеспечивает оптимальное
- Питание для каждого светодиода, который работает в наиболее комфортном режиме, что значительно увеличивает срок службы устройства в целом.
- В модулях «ЁЖИК» имеется устройство защиты светодиодных пластин, при пластине - остальные продолжают светить.



Артикул	Наименование	Размер	Вес
1030450348	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-012-101 [348] подвесной, с реш. 220в, 12вт, 6500К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x260 мм	1,15 кг
1030450349	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-012-101 [349] подвесной, без реш. 220в, 12вт, 600К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x245 мм	0,95 кг
1030450350	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-015-101 [350] подвесной, с реш. 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x260 мм	1,15 кг
1030450351	«Желудь А» СПЕЦСВЕТ 03-015-101 [351] подвесной, без реш. 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP54 ГУ (ДСП)	170x245 мм	0,95 кг

Артикул	Наименование	Размер	Вес
1030450352	«Желудь Ф» СПЕЦСВЕТ 03-015-401 [352] подвесной, 220в, 15вт, 6500К, 1700лм, УХЛ2, IP65 ГУ (ДСП) свети	Ø100x255 мм	0,8кг



СЕРИЯ «ЖЕЛУДЬ»

Технические параметры:

Степень защиты..... - IP52 для «Желудь А»
..... - IP51 для «Транзит»
Класс защиты..... I
Климатическое исполнение..... УХЛ2
Установка..... на подвес (крюк)
Напряжение сети..... 220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса..... Сталь штампованная, порошковая окраска, белый
Материал рассеивателя..... Прессованное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
Тип лампы..... ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- порошковая покраска
- серия «Транзит» возможно соединение «в линию» -



Наличие решетки	Мощность лампы	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Желудь А» НСП 02
без решетки	100 Вт	170x246	1,25	1005550305
	200 Вт	170x290	1,8	1005550280
с решеткой	100 Вт	170x260	1,3	1005550306
	200 Вт	170x310	1,95	1005550281

СЕРИЯ «ТРАНЗИТ»



Наличие решетки	Мощность лампы	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	«Транзит» НСП 09
без решетки	200 Вт	240x285	2,2	1005550282
с решеткой		240x305	2,6	1005550283