


**Ручная циркулярная пила****GKS 85 Professional****Мощная циркулярная пила**

- ▶ Надежный двигатель 2200 Вт для высокого тягового усилия при обработке массивных балок из древесины любой влажности с глубиной пропила 85 мм
- ▶ Штампованная металлическая опорная плита и закрытый защитный кожух из литого алюминия выдерживают даже жесткие ударные нагрузки
- ▶ Оптимизированное удаление опилок и турбовентилятор для оптимального обзора линии разметки и точного выполнения пропила



Технические данные	... см. с. 304	
Код для заказа	<b>0 601 57A ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт	
Глубина пропила (90°)	85 мм	
Глубина пропила (45°)	65 мм	
Диам. отверстия пильного диска	30,0 мм	
Диам. пильного диска	235 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>	
Переходник пылеотвода (№ запасной части 1 619 P01 627)	x	
Твердосплавный пильный диск, Ø 235 мм (2 608 640 725)	x	
Параллельный упор (1 608 190 007)	x	
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	x	

**Ручная циркулярная пила****GKS 85 G Professional****Мощный инструмент – оптимально подходит для использования с направляющими шинами**



- ▶ Оптимальная совместимость с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
- ▶ Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника
- ▶ Высокая производительность пиления благодаря двигателю мощностью 2200 Вт

**Другие преимущества**

- ▶ Подошва из алюминиевого литья с точно выфрезерованными пазами для направляющих шин



Технические данные	... см. с. 304	
Код для заказа	<b>0 601 57A ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт	
Глубина пропила (90°)	85 мм	
Глубина пропила (45°)	65 мм	
Диам. отверстия пильного диска	30,0 мм	
Диам. пильного диска	235 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 900</b>	<b>... 901</b>
Переходник пылеотвода (№ запасной части 1 619 P01 627)	x	x
Твердосплавный пильный диск, Ø 235 мм (2 608 640 725)	x	x
L-BOXX 374 (2 608 438 694)	-	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 077)	-	x
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	x	x

**Ручная циркулярная пила****GKS 65 Professional****Мощная циркулярная пила**


- ▶ Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокое тяговое усилие при обработке древесины любой породы
- ▶ Штампованная алюминиевая опорная плита и закрытый защитный кожух из литого алюминия выдерживают даже жесткие ударные нагрузки
- ▶ Минимальный вес в своем классе для оптимального удобства использования

**Другие преимущества**

- ▶ Оптимизированное удаление опилок и турбовентилятор для оптимального обзора линии разметки и точного выполнения пропила



Технические данные	... см. с. 305	
Код для заказа	<b>0 601 667 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт	
Глубина пропила (90°)	65 мм	
Глубина пропила (45°)	48 мм	
Диам. отверстия пильного диска	30,0 мм	
Диам. пильного диска	190 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>	
Переходник пылеотвода (№ запасной части 2 610 925 244)	x	
Твердосплавный пильный диск, Ø 190 мм (2 608 641 184)	x	
Параллельный упор (1 608 190 007)	x	
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	x	

**Ручная циркулярная пила****GKS 65 G Professional****Мощный инструмент – оптимально подходит для использования с направляющими шинами**

- ▶ Оптимальная совместимость с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
- ▶ Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника
- ▶ Высокая производительность пиления благодаря двигателю мощностью 1600 Вт

**Другие преимущества**

- ▶ Подошва из алюминиевого литья с точно выфрезерованными пазами для направляющих шин



Технические данные	... см. с. 305	
Код для заказа	<b>0 601 668 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт	
Глубина пропила (90°)	65 мм	
Глубина пропила (45°)	48 мм	
Диам. отверстия пильного диска	30,0 мм	
Диам. пильного диска	190 мм	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 903</b>	
Переходник пылеотвода (№ запасной части 2 610 925 244)	x	
Твердосплавный пильный диск, Ø 190 мм (2 608 641 184)	x	
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	-	
Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	x	

