



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

## ТАЧКА САДОВАЯ

**АНУРС** **РОС**

Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 350 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77601

65 л, грузоподъемность 80 кг

1

## ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

**АНУРС** **РОС**

Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77607

90 л, грузоподъемность 120 кг

1

**АНУРС** **РОС****!** **НОВИНКА**

Рама из стальной крашеной трубы 30 x 1,0 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом: 77625.

77609

100 л, грузоподъемность 180 кг

1

**OFIT** **РОС**

Рама из стальной крашеной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77612

110 л, грузоподъемность 220 кг

1

## ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

**АНУРС** **РОС**

Двухколесная. Грузоподъемность: 90 кг. Объем: 65 л. Рама из стальной крашеной трубы 28 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм. Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77615

65 л, грузоподъемность 90 кг

1

## ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

**АНУРС** **РОС****!** **НОВИНКА**

Рама из стальной крашеной трубы 30 x 1,0 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм. Может использоваться с колесом: 77625.

77618

100 л, грузоподъемность 200 кг

1

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**OFIT** **РОС**

Двухколесная. Грузоподъемность: 240 кг. Объем: 110 л. Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм. Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77619

110 л, грузоподъемность 240 кг

1

## КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

**РОССИЯ**

Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашеной. Посадочная ширина 95 мм.  
**77621** - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.  
**77622** - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.  
**77623** - Для тачек 77615, 77618, 77619, 77629. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм.  
**77625** - Для тачек 77543, 77555, 77601, 77607, 77609, 77612, 77627. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77621

350 x 70 x 220 мм

1

77622

360 x 70 x 225 мм

1

77623

360 x 70 x 225 мм

1

77625

380 x 90 x 225 мм

1

## ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОФИ С ПУ КОЛЕСОМ

**OFIT** **РОС**

Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: полиуретановое, литое. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм. Может использоваться с колесом 77559, 77565, 77585, 77621, 77622, 77625, 77631, 77635.

77627

90 л, грузоподъемность 200 кг

1

## ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ С ПУ КОЛЕСАМИ

**OFIT** **РОС**

Двухколесная. Грузоподъемность 260 кг. Объем: 110 л. Рама из крашеной стальной трубы диаметром 32 мм. Тип кузова: полиуретановое. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса 25,4 мм. Колеса, рама и крепеж упакованы в картонную коробку. Может использоваться с колесами 77623, 77633.

77629

110 л, грузоподъемность 260 кг.

1

**АНУРС**

## ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

77609



- Рама из стальной крашеной трубы 30 x 1,0 мм.
- Тип кузова: стальной оцинкованный.
- Тип колеса: пневматическое, с камерой.
- Диаметр колеса: 380 мм.
- Посадочный диаметр колеса: 16 мм.
- Может использоваться с колесом: 77625
- Объем: 100 л.
- Грузоподъемность: до 180 кг.

См. на  
стр. 194**АНУРС**ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ  
ДВУХКОЛЕСНАЯ

77618



- Рама из стальной крашеной трубы 30 x 1,0 мм.
- Тип кузова: стальной оцинкованный.
- Тип колеса: пневматическое, с камерой.
- Диаметр колеса: 360 мм.
- Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.
- Может использоваться с колесами 77623, 77633.
- Объем: 100 л.
- Грузоподъемность: до 200 кг.

См. на стр. 194