



| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------------------|---|--------------------|
| РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА | | |
| | ØFIT IT Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер. | |
| 16838 | 15 x 6 x 1,5 мм | 50/500 |
| 16840 | 16 x 6 x 2 мм | 50/500 |
| 16841 | 16 x 6 x 3 мм | 50/500 |
| 16845 | 22 x 6 x 2 мм | 50/500 |

| СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ | | |
|----------------------------|---|-----|
| | АНУРС РОС Для резки стекла от 2 мм до 8 мм. Длина реза 1000 м. Материал: корпус из полиамида, ролик из карбида вольфрама. Упаковка: картонный подвес. | |
| 16900 | 1 ролик, D=7 мм | 100 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | АНУРС Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16901 | 6 роликов | 12/240 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | АНУРС Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляемый маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер. | |
| 16902 | большой | 6/120 |

| | | |
|-------|--|--------|
| | ØFIT DIY Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер. | |
| 16903 | 6 роликов | 12/120 |

| | | |
|-------|---|--------|
| | ØFIT IT «ЮВО». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер. | |
| 16917 | 6 роликов | 12/120 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | ØFIT IT Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, ABS пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер. | |
| 16920 | 1 ролик | 6/120 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | ØFIT IT Для резки стекла толщиной до 10 мм. Угол реза 135°. Сменная режущая головка. Заправляется маслом. Материал: инструментальная сталь, пластик, ручка из полиамида, твердосплавный ролик. Упаковка: пластиковая туба. | |
| 16921 | 1 ролик | 120 |

АНУРС ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

19840 См. на стр. 57

- ◆ Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. В пластиковом футляре.
- ◆ Инструментальная сталь с хромированным покрытием.

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|---|--------------------|
| | ØFIT IT Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Материал: латунированный корпус из инструментальной стали, твердосплавный ролик. Упаковка: блистер. | |
| 16922 | 1 ролик | 30/120 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | ØFIT РОС Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. | |
| 16927 | 3 ролика, D ролика=7 мм | 125 |

| СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ | | |
|---------------------------|---|-------|
| | ØFIT IT №6. Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 16930 | | 8/100 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | ØFIT IT Для резки стекол толщиной до 6 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер. | |
| 16932 | | 8/160 |

| СТЕКЛОДОМКРАТ | | |
|----------------------|--|-------|
| | АНУРС Одинарный. Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. | |
| 16947 | одинарный | 10/40 |

| | | |
|-------|---|-------|
| | АНУРС Для переноски и монтажа стекол. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. | |
| 16948 | двойной | 10/20 |

| | | |
|-------|---|------|
| | ØFIT IT Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16951 | одинарный | 6/24 |

| | | |
|-------|---|------|
| | ØFIT IT Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16960 | двойной | 6/24 |

| | | |
|-------|--|----|
| | ØFIT IT Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Перед применением требуется обязательно обезжирить поверхность поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъемность до 105 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка. | |
| 16962 | тройной | 12 |