



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37311	«Мультирез». Универсальный сплошной. Изготовлен по технологии вакуумного спекания. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня, арматуры, металлического профиля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	125 x 1,4 x 3,0 x 22,2 мм 10/100	37342	«Армобетон Профи». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	125 x 2,2 x 10 x 22,2 мм 100/200
37312		230 x 2,2 x 4,0 x 22,2 мм 5/25	37345		230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм 25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37314	Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	150 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм 10/50	37347	«Армобетон турбо». Тонкий рез. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	125 x 1,4 x 10 x 22,2 мм 100
37317		230 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм 5/25	37350		230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм 25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37321	Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки бетона, армированного бетона, камня. Лазерная наварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм 5	37432	Универсальный, усиленный. Тонкий рез. Изготовлен по технологии горячего спекания. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	125 x 1,3 x 10 x 22,2 мм 20/100
37322		350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм 5	37435		230 x 1,8 x 10 x 22,2 мм 5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37326	Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. Лазерная приварка сегментов. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	300 x 3,0 x 10 x 25,4 мм 5	37437	«Универсал-плюс». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм 50/100
37327		350 x 3,2 x 10 x 25,4 мм 5	37440		230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм 20
37328		400 x 3,4 x 10 x 25,4 мм 5			

**37342**  
**37345**

**OFIT HQ**

- «Армобетон Профи». Универсальный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.
- За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий.
- Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

**ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ**

**См. на стр. 78**

**37347**  
**37350**

**OFIT IT**

- «Армобетон турбо». Тонкий рез. Универсальный.
- Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин.
- Высота алмазной режущей кромки 10 мм.
- Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня.
- За счёт специально подобранных компонентов металлической связки, применения технологии горячего спекания и повышенной концентрации алмазов диск подходит для резки армированного бетона, арматуры и других металлических изделий.
- Высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.