





# АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39114	100 мм	100
39115	115 мм	45
39116	125 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Тип «Колесо», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
39122	115 мм	60
39123	125 мм	60
39124	150 мм	40
39125	175 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39265	65 мм	100
39267	75 мм	100
39270	100 мм	6/60
39272	125 мм	45
39274	150 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39466	65 мм	80
39467	75 мм	80
39468	100 мм	60
39469	125 мм	40
39470	150 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Тип «Чашка», гайка М14. Для УШМ. Два ряда стальной витой проволоки. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
39488	100 мм	30


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка М14. Для УШМ. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39506	65 мм	80
39507	75 мм	50
39510	100 мм	30
39512	125 мм	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»</b>	
	<b>НУРС</b> 1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для УШМ. Для работ по бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.	
39514	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>НУРС</b> 2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка.	
39515	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	«Турбо-сегмент». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки и полировки бетона, гранита, мрамора и аналогичных строительных материалов. Подходит для тонкой обработки. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонная коробка.	
39516	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	2 ряда сегментов. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39517	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	«Турбо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39521	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	2 ряда сегментов. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Упаковка: картонная коробка.	
39522	125 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT HQ</b>	
	Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.	
39523	сплошной, 125 мм	5/60