

Соответствует Гост/Ту:

ТУ 3500-005-6027143529-2015

### Применение:

Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В. Шнур марки ШВВП предназначен для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. Провод марки ПВС предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин, и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Провод ПВСн не предназначен для армирования не разборной арматуры. Провода и шнуры марок ПВС и ШВВП не должны распространять горение при одиночной прокладке.

### Характеристика:

Температура окружающей среды при эксплуатации от -25°C до +40°C  
 Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°C) до 98%  
 Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 °C  
 Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля +70 °C  
 Установленная безотказная наработка, не менее 5000 часов  
 Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее 30 мм,  
 ПВС до 1 мм<sup>2</sup> - 40 мм,  
 1,5 мм<sup>2</sup> - 60 мм  
 Срок службы проводов и шнуров 6 лет  
 Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах 10 лет  
 Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Количество жил:	от	<b>2</b>	До	<b>5</b>
Номинальное сечение, мм.кв:	от	<b>0,5</b>	до	<b>16</b>

- Производитель: **ООО «ЭКОКАБЕЛЬ»**
- E-mail: **info@ecocable.info**
- Адрес в сети интернет: **www.ecocable.info**