


Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов

Тип	Провод- ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Раз- мер Н мм			
176 A 65	Rd 8-10	65	50	9,536	5227070
176 A 80	Rd 8-10	80	50	10,025	5227089
176 A 100	Rd 8-10	100	50	11,500	5227100
176 A 150	Rd 8-10	150	20	13,100	5227151

TG Ковкий чугун

F огневое цинкование

€/100 шт.



- для крепления плоских проводников до FL 30;
- с резьбой для шурупов;
- основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
- перемычка и болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения.


Опорная пластина

Тип	Резьба	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

€/100 шт.



- с резьбовым штифтом M8;
- для наклеивания на поверхность;
- установочный штифт из латуни и монтажная пластина из стали, оцинкованной методом горячего погружения.


Шарнирная перемычка для плоских проводников FL 30 мм

Тип	Провод- ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Раз- мер Н мм			
156 FL	FL30		50	2,460	5228328

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

€/100 шт.



С продольным отверстием для быстрого монтажа.


Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Раз- мер Н мм			
156 K8-10 ST	Rd 8-10		100	2,000	5228123

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

€/100 шт.




- для круглого проводника Rd 8-10.

Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Раз- мер Н мм			
156 K8-10 VA	Rd 8-10		100	2,100	5228134

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.



- для круглого проводника Rd 8-10.