



Лист Технической Информации

Момент Супер Лента

I. Продукт:

Описание:

Лента на тканевой основе с PE-покрытием, с клейким слоем для приклеивания к различным основаниям: камню, бетону, дереву, пластикам*, металлу, стеклу, гладким и окрашенным поверхностям

Преимущества:

- Лёгкое применение – не требует специальных инструментов, рвётся руками.
- Устойчива к воздействию УФ.
- Водостойкая
- Высокая прочность

Область применения:

Идеальна для герметизации, защиты, фиксации
Для ремонтных работ внутри и снаружи. Сильная адгезия, даже ко влажным непористым поверхностям (при условии достаточного давления и времени выдержки)

Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей, таких как обои, гипсокартон и т.п.

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Водостойких обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке. Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

*слабая адгезия к полиэтилену, полипропилену, тефлону и материалам на их основе



Упаковка:

Рулон 10 м и 25 м в картонной упаковке

Цвет: серый

II. Технические характеристики*:

Основа	Синтетический каучук на подложке из полиэтиленовой плёнки и ПЭТ-ткани
Цвет	Серый
Общая масса	180 г/м ²
Длина в одном рулоне	10 и 25 метров
Ширина ленты	50 мм
Толщина	около 0,2 мм
Сила на отслаивание 180° (PSTC-1)	> 10Н/25мм
Сила на разрыв (PSTC-31)	> 40 Н/см
Температура применения	от +10 до +40°С
Температура эксплуатации клеевого шва	От -15 до +70°С
Водостойкость	Высокая, не рекомендуется для использования в местах, подверженных постоянному воздействию воды
Усадка	0 %

*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°С и отн. влажности 50 %.

Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 10°С до плюс 30°С

Срок годности 24 месяца.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулоч, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru