

Основные характеристики

Бренд	DAHUA
Модель	DH-CS4010-8ET2GT-110
Установка	настенный, настольный
Тип	управляемый
Уровень коммутатора	L2
Таблица MAC-адресов	8K
Базовая скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Внутренняя пропускная способность	5.6 Гбит/сек
Сетевые стандарты	IEEE802.3 IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab
Пересылка пакетов	4.17 Mpps
Буфер	4 МБ
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 6кВ, воздушный разряд до 8кВ
Температура эксплуатации	от -10 до +55 °C
Температура хранения	от -40 до +70 °C
Расширение до 250м	ДА

Порты

Порты 10-100Base-TX	8 шт.
Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet)	2 шт.
Порты и питание	автоперезагрузка PoE портов, изоляция портов, наличие PoE портов

PoE

Порты PoE	8
PoE бюджет	110 Вт

Управление

Интерфейсы и управление	WEB-интерфейс управления, облачное управление
-------------------------	---

Корпус

Исполнение	внутреннее
Материал корпуса	металл
Размеры	190x106x30мм
Вес товара	0.5 кг