

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011




Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ГИРЛЯНД



Серия ULD

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Длина гирлянды, м	Цвет свечения	Количество светодиодов, шт	Тип свечения	Контроллер	Коннектор	Форма	Цвет провода	Длина провода, м	Класс защиты (IP)	Мощность, Вт	Напряжение сети, В	Температура среды, град.
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (8 режимов)	да	нет		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	статический	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	статический	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	белый	120	статический	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		черный	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	белый	120	динамический (режим мерцания)	нет	да		белый	1,5	67	5	180–220	–30~ +35

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично. *красный, желтый, синий, зеленый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 180–220 В.
- У гирлянд с контроллером можно нажатием кнопки выбирать режим свечения.



- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Гирлянды с коннекторами (см. таблицу) можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении гирлянда не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять не более 6 гирлянд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте между собой гирлянды, у которых отсутствуют коннекторы.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 50 000 часов.