

Unica  
System+

Unica  
Extend

## Розеточные блоки и аксессуары

## Преимущества

- Простая установка и подключение
- Компактное исполнение
- Ток зарядки до 3,1 А
- Защитная крышка (опция)




## Розеточные блоки

	Блок с одной розеткой (2К+3)	Блок с 1 розеткой (2К+3) и 1xUSB зарядкой 3,1 А (тип А)	Блок с двумя USB зарядками 3,1 А (тип А + тип С)
	Ø84/63	Ø84/63	Ø84/63
			
<input type="checkbox"/> белый	<b>INS44000</b>	<b>INS44004</b>	<b>INS44008</b>
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>INS44001</b>	<b>INS44005</b>	<b>INS44009</b>

## Характеристики

- Розетка 2К+3 со шторками, напряжение 250 В, ток 16 А, максимальная мощность 3680 Вт
- USB зарядка: выходное напряжение 5 В, максимальный ток 3,1 А
- Устанавливаются в имеющееся или предварительно просверленное отверстие диаметром 60 мм
- Поставляются в различных конфигурациях
- Имеют встроенный двухметровый кабель с вилкой для подключения
- Фиксируются в отверстии при помощи резьбового кольца зеленого цвета
- Дополнительно можно заказать розрачную крышку, препятствующую попаданию внутрь блока жидкости, пыли и грязи
- Материал: поликарбонат

## Беспроводная зарядка стандарта Qi

	Беспроводная зарядка стандарта Qi
	Ø84/63
	
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>INS44010</b>

## Характеристики

- Зарядка предназначена для зарядки устройств, поддерживающих беспроводную зарядку стандарта Qi
- Входное напряжение 5 В, ток 2 А
- Выходная мощность 5 Вт
- Поставляется с USB кабелем (2 м) для прямого подключения к порту USB 3.0 или телефонной зарядке
- Степень пылевлагозащиты IP44
- Имеет покрытие, препятствующее соскальзыванию заряжаемого устройства
- Материал: поликарбонат

## Аксессуары

	Защитная крышка	Коронка сверлильная
	Ø84/7	Ø60/114
		
<input type="checkbox"/> прозрачный	<b>INS44031</b>	-
<input checked="" type="checkbox"/> черный	-	<b>INS44030</b>

## Характеристики

- Предназначена для защиты розеточных блоков от влаги и пыли, степень защиты IP42
- Материал: поликарбонат
- Предназначена для высверливания отверстия Ø60 мм под установку розеточного блока в столешницу
- Подходит для всех розеточных блоков и громметов Ø60 мм
- Материал: сталь

## Розеточные блоки и аксессуары

## Напольный фидер

	Фидер	Крепление фидера
	24/90/700	15/55/25
		
■ черный	INS61200	INS61202
■ металл	INS61201	
<b>Характеристики</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначен для защиты кабелей, прокладываемых по полу</li> <li>Растягивается до 1 м</li> <li>При необходимости можно соединить несколько фидеров между собой</li> <li>Легко добавить и удалить кабель</li> <li>Материал: поликарбонат</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используется для монтажа фидера к столешнице снизу</li> </ul>

## Кабельные рукава самосворачивающиеся

	Капроновый рукав		
	Ø15 мм	Ø30 мм	Ø40 мм
			
■ черный	INS61203	INS61205	INS61207
□ белый	-	-	INS61208
<b>Характеристики</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначен для организации нескольких кабелей</li> <li>Рукав сам сворачивается в трубку, надежно охватывая кабельный пучок</li> <li>В зависимости от числа кабелей в пучке вы всегда сможете подобрать нужный диаметр рукава</li> <li>При необходимости можно укоротить</li> <li>Поставляется кусками по 2 м</li> <li>Материал: полиамид</li> </ul>		

## Фиксатор кабеля самоклеящийся

	Фиксатор для кабелей
	19/85/18
	
□ белый	INS61209
<b>Характеристики</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначен для крепления кабелей</li> <li>Комплектуется самоклеящейся лентой</li> <li>Легко открывается для добавления или удаления кабелей</li> <li>Имеет 6 отсеков</li> <li>Поставляется комплектом из 5 штук</li> <li>Материал: поликарбонат</li> </ul>

## Кабельные гromметы

	Кабельные гromметы Ø60 мм		Кабельные гromметы Ø80 мм	
	Громмет со щеткой, Ø69/15, металл	Громметы со шторкой, Ø71/24, пластик	Громмет со щеткой, Ø89/15, металл	Громметы со шторкой, Ø94/25, пластик
				
□ белый	-	INS61214	-	INS61211
■ черный	-	INS61215	-	INS61212
■ металл	INS61213	-	INS61210	-
<b>Характеристики</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначены для прохода кабелей через столешницу</li> <li>Устанавливаются в отверстия Ø60 и Ø80 мм соответственно</li> <li>Громметы в цвете металл имеют в зоне прохода кабелей щётку, ограничивающую попадание пыли</li> </ul>			

## Горизонтальные блоки открытой установки

	2 ряда x 8 модулей	2 ряда x 10 модулей
		
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU121820</b>	<b>NU121020</b>
<b>Характеристики</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суппорт входит в комплект</li> <li>• Антибактериальные</li> </ul>		

## Вертикальные блоки открытой установки

	2 колонны x 4 модуля	3 колонны x 4 модуля	4 колонны x 4 модуля
			
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU122418</b>	<b>NU123418</b>	<b>NU124418</b>
<input type="checkbox"/> алюминий	<b>NU122430</b>	<b>NU123430</b>	<b>NU124430</b>
<input type="checkbox"/> антрацит	<b>NU122454</b>	<b>NU123454</b>	<b>NU124454</b>
<b>Характеристики</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суппорт входит в комплект</li> </ul>			

## Аксессуары

Адаптер для монтажа модульных устройств



**NU9800**

**Характеристики**

- Для установки до двух модулей Ш = 18 мм

## Горизонтальные блоки скрытой установки







	2 ряда x 8 модулей	2 ряда x 10 модулей
		
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU171820</b>	<b>NU171020</b>
<b>Характеристики</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суппорт входит в комплект</li> <li>• Антибактериальные</li> </ul>		

## Вертикальные блоки скрытой установки

	2 колонны x 4 модуля	3 колонны x 4 модуля	4 колонны x 4 модуля
			
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU172418</b>	<b>NU173418</b>	<b>NU174418</b>
<input type="checkbox"/> алюминий	<b>NU172430</b>	<b>NU173430</b>	<b>NU174430</b>
<input type="checkbox"/> антрацит	<b>NU172454</b>	<b>NU173454</b>	<b>NU174454</b>
<b>Характеристики</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суппорт входит в комплект</li> </ul>			

# Unica Extend

## Удлинители Unica Extend

	3 розетки	5 розеток	5 розеток + 2xUSB
<b>Белого цвета</b>			
			
Кабель 1,5 м	<b>ST9431W</b>		
Кабель 3 м	<b>ST9433W</b>	<b>ST9453W</b>	<b>ST945U3W</b>
Кабель 5 м	<b>ST9435W</b>	<b>ST9455W</b>	
<b>Черного цвета</b>			
			
Кабель 1,5 м	<b>ST9431B</b>		
Кабель 3 м	<b>ST9433B</b>	<b>ST9453B</b>	<b>ST945U3B</b>
<b>Характеристики</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кабель с 3 жилами сечением 1,5 мм<sup>2</sup></li> <li>• Максимальная мощность 3680 Вт</li> <li>• С заземлением и защитными шторками</li> <li>• Удобное подключение вилок (ориентация розеток под 45°)</li> <li>• Кнопка включения с индикацией</li> <li>• Эргономичная литая вилка</li> <li>• Двойная USB-зарядка 2,4 А</li> <li>• Отверстия для крепления</li> </ul>			