



## Электрические садовые измельчители

Высокопроизводительные измельчители ЗУБР с улучшенными системами измельчения (режущий нож / режущий вал) переработают в компост ветки, толстые сучья и садовый мусор.

Режущий нож отличается повышенной износостойкостью и гарантирует высокую скорость измельчения. Режущий вал, вращаясь на малой скорости, легко перемалывает толстые сухие ветки, а также кору и древесину твердых пород.

- Высокая производительность
- Широкая загрузочная воронка
- Большой диаметр колес

# ЧИСТЫЙ САД – ЭТО ЛЕГКО!



3ИЭ-40-2300



3ИЭ-40-2500



3ИЭ-44-2800



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Ременный привод** исключает повреждения двигателя при заклинивании вала (арт. ЗИЭ-40-2300, ЗИЭ-40-2500)
- **Защита двигателя от перегрузки**
- **Блокировка включения** при снятом загрузочном устройстве
- **Отсутствие выхлопных газов**

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Режущие ножи из закаленной стали** с двусторонней заточкой – отличная режущая способность и длительное использование (арт. ЗИЭ-40-2300, ЗИЭ-40-2500)
- **Режущий вал** вращается на малой скорости и легко перемалывает толстые сухие ветки, а также кору и древесину твердых пород (арт. ЗИЭ-44-2800)
- **Широкая загрузочная воронка** упрощает подачу измельчаемого материала

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобный толкатель** для безопасной подачи отходов
- **Колеса большого диаметра** увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию
- **Рама-трансформер** для компактного хранения (разборная – для арт. ЗИЭ-40-2300)

# Таблица технических характеристик



Артикул	<b>ЗИЭ-40-2300</b>
Максимальный диаметр ветвей, мм	<b>40</b>
Мощность двигателя, Вт	<b>2300</b>
Производительность, кг/ч	<b>90</b>
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	<b>4200</b>
Измельчающая система	режущий нож
Количество ножей	2
Мусоросборник, л	–
Регулировка степени измельчения	–
Наличие реверса	–
Колеса	●
Напряжение питания, В/Гц	220–230 / 50



<b>Комплектация</b>	
Измельчитель, шт.	1
Колеса с крепежом, комплект	1
Толкатель, шт.	1
Ключ, шт.	2
Габариты, см	62 x 32 x 35
Масса изделия / в упаковке, кг	10/11

Упаковка:  
коробка картонная



Артикул	<b>ЗИЭ-40-2500</b>
Максимальный диаметр ветвей, мм	<b>40</b>
Мощность двигателя, Вт	<b>2500</b>
Производительность, кг/ч	<b>100</b>
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	<b>4050</b>
Измельчающая система	режущий нож
Количество ножей	2
Мусоросборник, л	50
Регулировка степени измельчения	–
Наличие реверса	–
Колеса	●
Напряжение питания, В/Гц	220–230 / 50



Измельчитель, шт.	1
Колеса с крепежом, комплект	1
Толкатель, шт.	1
Ключ, шт.	2
Габариты, см	48 x 38 x 55
Масса изделия / в упаковке, кг	14/16

Упаковка:  
коробка картонная



Артикул	<b>ЗИЭ-44-2800</b>
Максимальный диаметр ветвей, мм	<b>44</b>
Мощность двигателя, Вт	<b>2800</b>
Производительность, кг/ч	<b>150</b>
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	<b>60</b>
Измельчающая система	режущий вал
Количество ножей	–
Мусоросборник, л	60
Регулировка степени измельчения	●
Наличие реверса	●
Колеса	●
Напряжение питания, В/Гц	220–230 / 50



Измельчитель, шт.	1
Колеса с крепежом, комплект	1
Толкатель, шт.	1
Ключ, шт.	2
Габариты, см	56 x 38 x 52
Масса изделия / в упаковке, кг	20/22

Упаковка:  
коробка картонная



# Особенности конструкции

## ЗИЭ-40-2300



**2300 ВТ**  
МОЩНОСТЬ

**40 ММ**  
МАКС. Ø ВЕТОК

**Мощный двигатель  
для высокой производительности**



система измельчения  
**РЕЖУЩИЕ НОЖИ**

Режущие ножи из закаленной стали  
с двусторонней заточкой

Блокировка включения при снятом  
загрузочном устройстве



Широкая загрузочная  
воронка упрощает подачу  
измельчаемого материала

### Модельный ряд



ЗИЭ-40-2300



ЗИЭ-40-2500



ЗИЭ-44-2800



Удобный толкатель для безопасной  
подачи отходов

Транспортировочная рукоятка  
для удобного перемещения

Защита двигателя от перегрузки

Ременной привод защищает  
двигатель при заклинивании вала

Крепления для установки мешка  
для мульчи

Разборная рама  
для компактного хранения

Колеса большого диаметра  
увеличивают мобильность  
и облегчают эксплуатацию изделия



Упаковка:  
коробка картонная

# Особенности конструкции

## ЗИЭ-40-2500



**2500 ВТ**  
МОЩНОСТЬ

**40 ММ**  
МАКС. Ø ВЕТОК

**Мощный двигатель  
для высокой производительности**



система измельчения  
**РЕЖУЩИЕ НОЖИ**

Режущие ножи из закаленной стали  
с двусторонней заточкой

Блокировка включения при снятом  
загрузочном устройстве



Широкая загрузочная  
воронка упрощает подачу  
измельчаемого материала

### Модельный ряд



ЗИЭ-40-2300



ЗИЭ-40-2500



ЗИЭ-44-2800



Удобный толкатель для безопасной  
подачи отходов

Транспортировочная рукоятка  
для удобного перемещения

Защита двигателя от перегрузки

Ременной привод защищает  
двигатель при заклинивании вала

Рама-трансформер  
для компактного хранения

Колеса большого диаметра  
увеличивают мобильность  
и облегчают эксплуатацию изделия



Упаковка:  
коробка картонная

# Особенности конструкции

## ЗИЭ-44-2800



**2800 ВТ**  
МОЩНОСТЬ

**44 ММ**  
МАКС. Ø ВЕТОК

**Мощный двигатель для высокой производительности**



система измельчения  
**РЕЖУЩИЙ ВАЛ**

Зубчатое режущее колесо автоматически затягивает поступающие отходы и тщательно их перемалывает

Очень тихая работа благодаря специальной конструкции режущего инструмента



Электромагнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения

### Модельный ряд



ЗИЭ-40-2300



ЗИЭ-40-2500



ЗИЭ-44-2800



Упаковка:  
коробка картонная



- Удобный толкатель для безопасной подачи отходов
- Транспортировочная рукоятка для удобного перемещения
- Блокировка включения при снятом загрузочном устройстве
- Регулировка степени измельчения позволяет получать мульчу разной фракционности
- Защита двигателя от перегрузки
- Двигатель оснащенный планетарным редуктором и способен переработать крупные отходы
- Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия
- Рама-трансформер для компактного хранения